



ООО НКП «Укртрансигнал»

Блок диода и резистора БДР-М1

Этикетка

UTC 028.00.00.00 ЭТ

1 Наименование: Блок диода и резистора БДР-М1.

2 Обозначение: UTC 028.00.00.00.

3 Назначение: для эксплуатации в двухпроводных схемах управления стрелками при электрической централизации.

Вид климатического исполнения: У категории 2 по ГОСТ 15150 (для работы при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 60°C).

4 Технические данные:

4.1 Максимальное напряжение переменного тока, подводимое к блоку – не более 400 В.

4.2 Максимальный выпрямленный блоком ток – не более 0,3 А.

4.3 Сопротивление изоляции всех токоведущих частей по отношению к корпусу при напряжении постоянного тока 500 В – 500 МОм.

4.4 Электрическая прочность изоляции относительно корпуса блока выдерживает без пробоя и перекрытия приложенное в течение 1 мин испытательное напряжение 2000 В переменного тока частотой 50 Гц в нормальных климатических условиях.

4.5 Красная метка на выводе блока обозначает вывод со знаком «+».

4.6 Габаритные размеры блока, мм, не более: 100 x 63 x 56.

4.7 Масса блока – не более 0,2 кг.

4.8 Степень защиты блока, обеспечиваемая оболочками, – IP20 по ГОСТ 14254.

5 Блок диода и резистора БДР-М1 номер 160 соответствует технической документации, ГОСТ 14254-96, ГОСТ 12.2.007.0-75 и признан годным к эксплуатации.



сертификат UA80072.30753379.1-2017



Дата выпуска

06.2018

Подпись лиц, ответственных за приемку

[Signature]

6 Комплектность:

– блок диода и резистора БДР-М1 UTC 028.00.00.00..... 1 шт.;

– этикетка UTC 028.00.00.00 ЭТ..... 1 экз.

7 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев.