

ПНИМ.468311.004-УД

Инв. № 2238 от 14.05.2015 г.



**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРОМ**  
**ПУС-АТ**  
**ЭТИКЕТКА ПНИМ.468311.004ЭТ**

**1 НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1 Пульт управления светофором ПНИМ.468311.004 ПУС-АТ (далее пульт) предназначен для ручного переключения высвечиваемого сигнала светофора красного или зеленого цвета.

1.2 Управление осуществляется при помощи переключателя состояния светофора.

1.3 Пульт предназначен для установки внутри помещения или под навесом.

1.4 Ввод проводов осуществлять через уплотнительные муфты или втулку проходную.

1.5 Входное напряжение подается на клеммы «Вх.Фаза 220В» и «Вх.Нейтраль» внутреннего клеммника.

1.6 Фазное выходное напряжение для красной секции подается на клемму «Вых.Красный», для зеленой секции на клемму «Вых.Зеленый», клемма «Вых.Нейтраль» общая для вторых проводов с красной и зеленой секции.

1.7 Контроль входного и выходного напряжения осуществляется при помощи сигнальных индикаторов.

**2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

2.1 Пульт питается от сети переменного тока частоты 50Гц.

2.2 Напряжение питания, В . . . . . 220±40

2.2 Мощность потребления, Вт, не более . . . . . 5

2.3 Габаритные размеры, мм, не более . . . . . 151×120×100

2.4 Коммутируемый ток, А, не более . . . . . 2

2.5 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 . . . . . IP50

2.6 Масса, кг . . . . . 0,35

**3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ**

3.1 Пульт управления светофором ПУС-АТ № 009 соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления 09 БЕР 2017

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку)

**4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

ОТК-3  
33

4.1 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Гарантия снимается в случае использования пульта не в соответствии с приведенными в настоящей этикетке техническими характеристиками, а также при наличии механических повреждений.

