



Релейные Схемы и Системы

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-103А
ТУ У3.11-143 09 600-061-98



ЭТИКЕТКА
ААПЦ.647642.004 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра *	Значение параметра
Номинальное напряжение питания, В *: - постоянного тока - переменного тока частоты 50 Гц	110, 115, 220, 230 100, 110, <u>220</u> , 380
Диапазон уставок выдержки времени, с *	0,12 – 5,00 0,25 – 10,00 <u>0,5 – 20,0</u>
Выполняемая функция	двухцепное реле с задержкой при снятии питания и регулируемым порогом отпускания

* *Нужное подчеркнуть*

Диапазон рабочих температур: от минус 40 до плюс 55 °С

Количество и род контактов: 1 переключающий мгновенного действия,
1 замыкающий и 1 размыкающий

Коммутационная износостойкость 10⁴ циклов

Приведенная погрешность, %, не более 3

Включаемая/отключаемая мощность: (ДС-22) – 30 Вт
(АС-22) – 400 В·А

2 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 2,5 года в пределах гарантийного срока хранения со дня ввода реле в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления реле.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Реле ВЛ-103А в количестве 1 шт. проверены по программе приемо-сдаточных испытаний и признаны годными к эксплуатации.

Представитель ОТК

МП



« ИЮНЬ » 2016 г.

Без предъявления данной этикетки и при нарушении контрольной наклейки претензии к качеству изделия не принимаются.