

290

БЛОК ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ТИПА БТЗ-Т

ПАСПОРТ

ИМШБ.656111.010 ПС

1. Общие сведения об изделии

1.1. Блок токовой защиты БТЗ-Т предназначен для отключения отходящего присоединения при коротких замыканиях, перегрузках и других аварийных режимах.

Блок предназначен для работы в составе взрывозащищенных комплектных устройств (станций управления, пускателей и др.) в угольных шахтах, в том числе опасных по газу (метану) или пыли.

1.2. Климатическое исполнение – УХЛ5 по ГОСТ 15150-69

1.3. Блок предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543-70 и ГОСТ 15150-69, при этом верхнее значение относительной влажности воздуха 98% при температуре $\pm 35^{\circ}\text{C}$.

- положение в пространстве -- любое

- номинальный режим работы – продолжительный

2. Технические данные и характеристики

Номинальное напряжение питания, В	36
Номинальная частота, Гц	50
Допустимое отклонение напряжения питания, %	-34...+24
Максимально допустимое превышение напряжения питания (в течении 2 с), %	50
Время срабатывания на отключение, с, не более	0,1
Напряжение контактов исполнительных реле, В, не более	120
Габаритные размеры, мм.	121×65×128
Масса, кг, не более	0,7

3. Комплект поставки

3.1. Блок токовой защиты БТЗ-Т	1 шт.
3.2. Паспорт ИМШБ.656111.010 ПС	1 экз.


4. Свидетельство о приемке

Блок токовой защиты БТЗ-Т заводской номер 290
соответствует ТУ 31.2-05400885.027-2001, принят ОТК и признан годным,
эксплуатации.

Дата выпуска

07.2015

Контролер ОТК



Штамп ОТК



5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блока техническим условиям при соблюдении потребителем условий применения, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 18 месяцев.

№ п-п	Дата и номер докум ента (рекламацион- ного документа)	Организация, куда направлена рекламация	Краткое содержание рекламации	Отметка об удовлетворении рекламации	Примечание