

**Система акустическая трансляционная
CS-6T**

КИПЛ 3.832.080 ПС

Паспорт

2007

Содержание

1 Основные сведения об изделии и технические данные	3
2 Комплектность	6
3 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя ...	6
4 Свидетельство об упаковывании	7
5 Свидетельство о приемке	8
6 Сведения об утилизации	9
7 Особые отметки	10

6 Сведения об утилизации

9.1 CS-6T не содержит материалов или веществ, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среде после окончания срока службы.

Утилизация проводится с применением стандартного инструмента (кусачки, отвертки и т.п.).

При утилизации необходимо произвести демонтаж CS-6T с целью отделения металлических частей от неметаллических.

9.2 Утилизацию производить согласно требованиям действующего законодательства.

7 Особые отметки

[illegible]

4 Свидетельство об упаковывании

Система акустическая трансляционная CS-6T КИПЛ 3.832.080

Заводской № _____

упакована ООО «РЭК» код ЗКПО 13545847 согласно требований,
предусмотренных в действующей технической документации.

5 Свидетельство о приемке

Система акустическая трансляционная CS-6T КИПЛ 3.832.080
(наименование) (документ)

Заводской №: _____

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов, действующей технической документацией и
признана годной к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц)

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Система акустическая трансляционная CS-6T (далее – CS-6T или изделие) предназначена для воспроизведения речевых сообщений и музыкальных программ, передаваемых по проводным линиям связи с помощью усилительно-трансляционных станций и трансляционных усилителей мощности.

1.2 Область применения – озвучивание отапливаемых и неотапливаемых закрытых помещений в составе различных систем громкоговорящей связи и оповещения (ГГС и ГГО).

Климатическое исполнение – УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

CS-6T предназначена для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 10 до 40°C и относительной влажности воздуха 80% при температуре 25°C.

Группа механического исполнения – М13 по ГОСТ 17516.1-90.

1.3 Конструкция изделия по степени защиты от поражения электрическим током соответствует аппаратам класса II ГОСТ 12.2.006-87.

1.5 Устройство и подключение изделия

1.5.1 CS-6T представляет собой звуковую колонку, состоящую из двух динамических головок, согласующего трансформатора и переключателя уровня громкости на шесть положений.

Положение переключателя «1» – «ВЫКЛ» соответствует выключенному состоянию изделия. Последовательная установка переключателя в одно из четырех рабочих положений «2», «3», «4», «5(6)» позволяет увеличивать уровень громкости от минимального (положение «2») до максимального (положения «5(6)» – «МАКС») с шагом 3дБ.

1.5.2 Установка и крепление изделия производится потребителем (Заказчиком) с использованием соответствующих монтажных комплектов.

Комплект № 1 поставляется в обязательном порядке и рассчитан на навесное крепление изделия в горизонтальном или вертикальном положении.

Комплект № 2 поставляется при необходимости и используется совместно с комплектом № 1 для навесного крепления изделия в вертикальном положении под углом 80° к уровню пола помещения.

Комплект № 3 поставляется при необходимости и используется для монтажа изделия в приборные стойки системы 19'' (типоразмер 2U).

Угольники комплекта № 3 устанавливаются под штатные самонарезающие винты изделия.

1.5.3 Подключение к трансляционной линии производится при помощи двухпроводного кабеля, выходящего из тыльной части корпуса изделия (маркировка ВХОД).

При подключении нескольких изделий необходимо соблюдать полярность.

1.5.4 Включение системы CS-6T производится установкой ручки поворотного переключателя в одно из четырех рабочих положений с соответствующим уровнем громкости звучания.

1.6 Технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра или размера	Значение параметра или размера
1 Номинальное входное напряжение, В	120
2 Значения номинальной электрической мощности, соответствующие рабочим положениям переключателя «2, 3, 4, 5 (6)», Вт	0,75; 1,5; 3; 6
3 Модуль полного входного сопротивления на частоте 1000 Гц, Ом, не менее	2400
4 Эффективный рабочий диапазон частот, Гц	160-8000
5 Уровень характеристической чувствительности на частоте 1000 Гц (1 Вт/м), дБ, не менее	90
6 Габаритные размеры (без учета монтажных комплектов), длина x ширина x высота, мм, не более	300 x 88 x 56
7 Масса, кг, не более	1,45

2 Комплектность

В комплект поставки изделия входят:

- 1) система CS-6T..... 1 шт;
- 2) комплект монтажный №1
(опора-2 шт; винт самонарезающий 2,9 x 6 - 4 шт).....1 шт;
- 3) комплект монтажный №2 (кронштейн – 1 шт;
винт М 3х6 – 4 шт; шайба стопорная 3 – 4 шт).....__ шт;
- 4) комплект монтажный №3 (угольник – 2 шт).....__ шт;
- 5) паспорт1 шт;
- 6) комплект упаковки..... 1 шт.

3 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям комплекта КД КИПЛ 3.832.080 при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа, наладки и эксплуатации.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня изготовления.

3.3 Гарантийный срок хранения – 1 год.

3.4 Действие гарантийных обязательств прекращается в случае нарушения потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации изделий, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические повреждения и следы самостоятельного ремонта.

3.5 При предъявлении рекламаций в период гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель гарантирует бесплатный ремонт или поставку деталей, вышедших из строя не по вине заказчика.