

**Флюс паяльный
водорастворимый Л-5**

ПАСПОРТ



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Флюс паяльный
водорастворимый

Марка Л-5 АУЭ0.033.002 ТУ

Партия №

Масса, нетто

Количество упаковок

7/25 12
1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателей	Требования согласно ТУ	Факт
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость коричневого цвета	ТУ соотв.
Плотность при 20°C кг/м ³	1,05-10 ⁻³ 1,10-10 ⁻³	
Коэффициент растекаемости припоя ПОССуЫ-0,5 при температуре 250+5°C при лужении, не менее: - на медной поверхности - на серебряной поверхности	$\frac{1,6}{1,2}$	

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Флюс паяльный водорастворимый Л-5
соответствует условиям АУЭ0.033.002 ТУ
и признан годным для эксплуатации

Дата выпуска

02.2021

Ответственный за приемку

05.24

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Флюс паяльный водорастворимый Л-5 должен быть расфасован в стеклянную или пластмассовую бутылку емкостью 5-20 л. Бутылки в количестве 2 шт. должны быть упакованы в фанерный ящик АУЭ.М.4.159.0300000.

Свободное пространство между бутылками и стенками ящика должно заполняться гофрированным картоном ГОСТ(7376-77)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие флюса требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.

Гарантийный срок хранения флюса-6 месяцев со дня изготовления. При истечении гарантийного срока флюс не может быть использован потребителем.