

ПАСПОРТ КА 22056

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Клапаны редукционные пружинные фланцевые
Обозначение изделия	КА 62046 т/ф 18ч26р
Предприятие изготовитель	Кролевецкий арматурный завод
Дата изготовления	
Номер паспорта	08 NOV 2017
Назначение	Клапаны редукционные пружинные фланцевые применяются для установки в паровых линиях с давлением водяного пара до 1,6 МПа (16 кгс/см ²) и температурой до 225°C для понижения и поддержания давления в заданном диапазоне настройки

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатель					
Диаметр номинальный DN, мм	25	50	80	100	125	150
Давление номинальное PN, МПа	1,6					
Масса, кг	3,7	15	38	60	93	133
Рабочая среда	Пар водяной					
Температура рабочей среды, °C	225					
Изготовление и поставка	ТУ 26-07-1032-80					

Паспорт КА 22056-015 ПС
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала
Корпус, крышка	СЧ15
Шпиндель	Ст 5
Клапан, втулка	ЛЦ40с
Пружина	Сталь 60С2А

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клапан КА 62046

Техническое описание и инструкция по эксплуатации ТО
Паспорт

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Клапан КА 62046 соответствует ТУ 26-07-1032-80, и признан
годным для эксплуатации.

Вариант защиты ВЗ-0 ГОСТ 9.014-78

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в
эксплуатацию

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода клапанов в
эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев – для действующих
предприятий и 12 месяцев – для предприятий с сезонным характером
работ, со дня поступления продукции на предприятие.

Гарантия не распространяется на сменные детали (кольца
уплотнительные, прокладки, набивку) клапанов, требующие
периодической замены или притирки, срок службы которых зависит от
условий эксплуатации.